



仕様

- 定格電圧 3φ 200V
- 定格消費電力 11.6kW
- 定格周波数 50/60Hz
- 熱量 40MJ/h(9500kcal/h)
- 一次側最大電流値 33A
- 推奨ブレーカー容量 定格電流値 50A
- 定格感度電流 30mA
- 電源電線 8sq×3芯×2m直結
- アース線 付属

主材料

- 本体外装 SUS430 t1.0 #4
- 本体内装 アルタイト鋼板 t1.6
- 扉 SUS430 t1.0 #4(強化ペアガラス)
- ハンドル SUS304
- パイプ脚 SUS304 φ50
- アジャスター SUS304 x4

電気部品

- コントロールパネル 運転ランプ, 加熱ランプ, サーモスタット(50~290℃), タイマー(60分), クーリングスイッチ, 運転スイッチ, 庫内灯スイッチ, ヒューズ(5A)
- ヒーター 200V 3.66KW x3
- ファンモーター 3φ 200V 400W
- 庫内灯 200V 60W×3

付属品

- 焼網 W 710 x D 490 x 5
- 汁受皿 x1
- 耐熱オブンミット x1対

SCO-11

改定 CHANGE SCO-11 A E	第三角法 DIMENSION 尺度 SCALE 作成日付 DATE IN mm 1/15 NTS . . .		電気コンベクションオーブン 965x910x1385		
	NIHIWA ELECTRIC CORPORATION		AD025000		
	検 認 APPROVED	設 計 DESIGNED	照 査 CHECKED	作 成 DRAWN	
	1	2	3	4	5