



仕様

定格電圧	3Φ200V
定格消費電力	11.6kW×2
定格周波数	50/60Hz
熱量	40MJ/h x2(9500kcal/h x2)
一次側最大電流値	33A x2
推奨ブレーカー容量	定格電流値 50A x2 定格感度電流 30mA
電源電線	8sq×3芯×2m直結
アース線	付属

主材料

本体外装	SUS430 t1.0 #4
本体内装	アルタイト鋼板 t1.6
扉	SUS430 t1.0 #4(強化ペアガラス)
ハンドル	SUS304
パイプ脚	SUS304 Ø50
アジャスター	SUS304 x4

電気部品

コントロールパネル	運転ランプ,加熱ランプ,サーモスタット(50~290℃) タイマー(60分),クリーニングスイッチ 運転スイッチ,庫内灯スイッチ,ヒューズ(5A) x各2
ヒーター	200V 3.66KW x3 x2
ファンモーター	3Φ 200V 400W x2
庫内灯	200V 60W x3 x2

付属品

焼網	W710 x D490 x5 x2
汁受皿	x1 x2
耐熱オブンミット	x1対

改定 CHANGE AD-0079-A A D	第三角法 DIMENSION 尺度 SCALE 作成日付 DATE IN mm 1/15 NTS . . .			電気コンベクションオーブン 965x910x1670		
	NIChiWA ELECTRIC CORPORATION			SCO-11W		
	検 認 APPROVED	設 計 DESIGNED	照 査 CHECKED	作 成 DRAWN	AD025001	
	1	2	3	4	5	6