



PS
E

仕様
 定格電圧 3φ 200V
 定格消費電力 4.1kW
 定格周波数 50/60Hz
 一次側最大電流値 11.8A
 推奨ブレーカー容量 定格電流：15A 感度電流：30mA
 電源電線 接地3P-20A 引掛プラグ付 2m
 アース線 電源電線に含む

本体
 本体外装 SUS304 t1.0 #4
 本体内装 SUS304 t1.2 BA
 扉 SUS304

- ※天板収納能力 1枚×3段(計3枚)
- ※庫内ファンカバー・棚受けベーカー仕様
- ※排水口はプラグで塞ぐ(排気冷却機能無し)
- ※コントロールパネルは日本語仕様
- ※庫内ファンON/OFFボタン付 (連続運転モードは削除)
- ※クイックボタン15個追加(LEDランプ付)
- ※芯温調理モード無し

付属品
 オープンミット ×1対
 天板(360×325×12) ×3枚

SCOB-323RL-L

改定 CHANGE D1-3324	A	C	第三角法 DIMENSION 尺度 SCALE 作成日付 DATE				電気ベーカリーコンベクションオーブン	
			mm 1:10 NTS . . .				680x650x620	
			NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION					
コンセント形状		検査 設計 照査 作成		APPROVED DESIGNED CHECKED DRAWN		AD029112		