

PS
E



仕様
 定格電圧 3 ϕ 200V
 定格消費電力 4.1kW
 定格周波数 50/60Hz
 一次側最大電流値 11.8A
 推奨ブレーカー容量 定格電流: 15A 感度電流: 30mA
 電源電線 接地3P-20A 引掛プラグ付 2m
 アース線 電源電線に含む

本体
 本体外装 SUS304 \pm 1.0 #4
 本体内装 SUS304 \pm 1.2 BA
 扉 SUS304

- ※天板収納能力 1枚 \times 3段(計3枚)
- ※庫内ファンカバー・棚受けベーカー仕様
- ※排水口はプラグで塞ぐ(排気冷却機能無し)
- ※コントロールパネルは日本語仕様
- ※庫内ファンON/OFFボタン付 (連続運転モードは削除)
- ※クイックボタン15個追加(LEDランプ付)
- ※芯温調理モード無し

付属品
 オープンミット \times 1対
 天板(360 \times 325 \times 12) \times 3枚

SCOB-323RL-R

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---|---|----------|-------------------------------|-----------|-------|-------|-----------|--------------------|----------|
| 改定 CHANGE D1-3324 | A | C | コンセント形状 | | 第三角法 | DIMENSION | 尺度 | SCALE | 作成日付 DATE | 電気ベーカリーコンベクションオーブン | |
| | | |  | | mm | 1:10 | NTS | | | 680x650x620 | |
| | | |  | | NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION | | | | | | AD029113 |
| | | | | 検 査 | 設 計 | 照 査 | 作 成 | | | | |
| | | | | APPROVED | DESIGNED | CHECKED | DRAWN | | | | |