



仕様  
 定格電圧 3 $\phi$  200V  
 定格消費電力 19.1kW  
 定格周波数 50/60Hz  
 一次側最大電流値 55.1A  
 推奨ブレーカー容量 定格電流：75A 感度電流：30mA  
 電源電線 22mm<sup>2</sup>×3芯×2m 直結  
 アース線 付属  
 本体 SUS304 t1.0 #4  
 外装 SUS304 t1.2 ミガキ  
 内装 SUS304 t1.2 #4  
 扉 SUS304 t1.2 #4

収容能力 欧州天板 600×400 10枚  
 または六取天板 530×380 10枚  
 棚ピッチ85mm 10段

※一次側給水圧が0.7MPaを超える場合は、  
 それ以下の減圧弁を一次側に設けて下さい。  
 (推奨値：0.3MPa)

付属品  
 オープンミット x1対  
 本体固定金具 x2

SCON-101RT

改定 CHANGE D1-3775 A	第三角法 DIMENSION 尺度 SCALE 作成日付 DATE IN mm 1/15 NTS . . .		ベーカリーコンベクションオープン		
	NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION		900x800x1175		
	検 査 APPROVED	設 計 DESIGNED	照 査 CHECKED	作 成 DRAWN	<b>AD029119</b>
	1	2	3	4	5