



仕様
 定格電圧 3 ϕ 200V
 定格消費電力 19.1kW
 定格周波数 50/60Hz
 一次側最大電流値 55.1A
 推奨ブレーカー容量 定格電流: 75A 感度電流: 30mA
 電源電線 22mm²×3芯×2m 直結
 アース線 付属

本体
 本体外装 SUS304 t1.0 #4
 本体内装 SUS304 t1.2 ミガキ
 扉 SUS304 t1.2 #4
 架台 SUS430

本機標準仕様
 * 蒸気発生装置 水滴下方式
 * 風量調整機能 3段切り換え
 * 庫内洗浄 庫内スプリンクラーによる自動洗浄
 * 庫内冷却 庫内スプリンクラーによる自動冷却
 * 庫内灯 外部からの交換
 * 棚数 10段 固定式(68ピッチ)

※一次側給水圧が0.7MPaを超える場合は、
 それ以下の減圧弁を一次側に設けて下さい。
 (推奨値: 0.3MPa)
 ※軟水器カートリッジは定期的に交換して下さい。

付属品
 オープンミット x1対,
 軟水器 x1,
 洗剤 x1, スプレーガン x1, スケール除去剤 x1,

改定 CHANGE	A	E	DIMENSION 尺度 SCALE 作成日付 DATE				SCOS-1010RHC-R	
			IN	mm	1/15 NTS	スチームコンベクションオーブン		
	NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION					1035x655x1655		
	APPROVED	DESIGNED	CHECKED	DRAWN		AD010171		
1	2	3	4	5	6	7	8	