



仕様
 定格電圧 3φ 200V
 定格消費電力 19.1kW
 定格周波数 50/60Hz
 一次側最大電流値 55.1A
 推奨ブレーカー容量 定格電流：75A 感度電流：30mA
 電源電線 22mm²×3芯×2m 直結
 アース線 付属

本体
 本体外装 SUS304 t1.0 #4
 本体内装 SUS304 t1.2 ミガキ
 扉 SUS304 t1.2 #4

本機標準仕様
 *蒸気発生装置 水滴下方式
 *庫内洗浄 ハンドシャワーによる手動洗浄
 *庫内灯 外部からの交換
 *棚数 10段 固定式(68ピッチ)

※一次側給水圧が0.7MPaを超える場合は、
 それ以下の減圧弁を一次側に設けて下さい。
 (推奨値:0.3MPa)
 ※軟水器カートリッジは定期的に交換して下さい。

付属品
 オープンミット x1対,
 軟水器 x1,
 洗剤 x1, スプレーガン x1, スケール除去剤 x1
 給水配管部品 (15A):
 軟水器接続用フレキ (15A×700) x2,
 フレキニップル x1, 減圧弁 x1, 丸ニップル x1

SCOS-1010RL-RT

改定 CHANGE	D1-2450 A	D	第三角法	DIMENSION	尺度	SCALE	作成日付 DATE	スチームコンベクションオーブン
			IN	mm	1/15	NTS		
			mm					
NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION							1035x655x1050	
検 認	設 計	照 査	作 成	AD010183				
APPROVED	DESIGNED	CHECKED	DRAWN					