



仕様  
 定格電圧 3φ 200V  
 定格消費電力 19.1kW  
 定格周波数 50/60Hz  
 一次側最大電流値 55.1A  
 推奨ブレーカー容量 定格電流：75A 感度電流：30mA  
 電源電線 22mm<sup>2</sup>×3芯×2m 直結  
 アース線 付属

本体  
 本体外装 SUS304 t1.0 #4  
 本体内装 SUS304 t1.2 ミガキ  
 扉 SUS304 t1.2 #4

本機標準仕様  
 \*蒸気発生装置 水滴下方式  
 \*庫内洗浄 ハンドシャワーによる手動洗浄  
 \*庫内灯 外部からの交換  
 \*棚数 10段 固定式(68ピッチ)

※一次側給水圧が0.7MPaを超える場合は、  
 それ以下の減圧弁を一次側に設けて下さい。  
 (推奨値:0.3MPa)  
 ※軟水器カートリッジは定期的に交換して下さい。

付属品  
 オープンミット x1対,  
 軟水器 x1,  
 洗剤 x1, スプレーガン x1, スケール除去剤 x1  
 給水配管部品 (15A):  
 軟水器接続用フレキ (15A×700) x2,  
 フレキニップル x1, 減圧弁 x1, 丸ニップル x1

SCOS-101RL-LT

改定 CHANGE	A	D	第三角法 DIMENSION 尺度 SCALE 作成日付 DATE IN mm 1/15 NTS . . .				スチームコンベクションオーブン	
	NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION						900x800x1050	
	検査 APPROVED	設計 DESIGNED	照査 CHECKED	作成 DRAWN	AD010188			
	1	2	3	4				