



仕様
 定格電圧 3φ 200V
 定格消費電力 19.1kW
 定格周波数 50/60Hz
 一次側最大電流値 55.1A
 推奨ブレーカー容量 定格電流：75A 感度電流：30mA
 電源電線 22mm²×3芯×2m 直結
 アース線 付属

本体
 本体外装 SUS304 t1.0 #4
 本体内装 SUS304 t1.2 ミガキ
 扉 SUS304 t1.2 #4
 架台 SUS430

本機標準仕様
 *蒸気発生装置 ジェネレーター式
 *风量調整機能 5段切り換え
 *庫内洗浄 庫内スプリンクラーによる自動洗浄
 *庫内冷却 庫内スプリンクラーによる自動冷却
 *庫内灯 外部からの交換
 *棚数 10段 固定式(68ピッチ)

※一次側給水圧が0.7MPaを超える場合は、
 それ以下の減圧弁を一次側に設けて下さい。
 (推奨値:0.3MPa)
 ※軟水器カートリッジは定期的に交換して下さい。

付属品
 オープンミット x1対,
 軟水器 x1,
 洗剤 x1, スプレーガン x1

SCOS-101RY-RCS

改定 CHANGE

D1-3766 A

第三角法 DIMENSION 尺度 SCALE 作成日付 DATE
 IN mm 1/15 NTS . . .
 NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION
 検 認 設 計 照 査 作 成
 APPROVED DESIGNED CHECKED DRAWN

スチームコンベクションオーブン
 900x800x1655

AD010274