



仕様  
 定格電圧 3Φ 200V  
 定格消費電力 56.7kW  
 定格周波数 50/60Hz  
 一次側最大電流値 163.7A  
 推奨ブレーカー容量 定格電流:200A 感度電流:30mA  
 電源電線 オプション(100mm<sup>2</sup>×3芯)  
 アース線 オプション

本体  
 本体外装 SUS304 t1.0 #4  
 本体内装 SUS304 t1.2 ミガキ  
 扉 SUS304 t1.0 #4  
 架台 SUS304  
 ラックカート SUS304

本機標準仕様  
 \*蒸気発生装置 ジェネレーター式  
 \*风量調整機能 5段切り換え  
 \*庫内洗浄 庫内スプリンクラーによる自動洗浄  
 \*庫内冷却 庫内スプリンクラーによる自動冷却  
 \*庫内灯 外部からの交換  
 \*棚数 20段(65ピッチ)カートイン式 2/1サイズ

※一次側給水圧が0.7MPaを超える場合は、  
 それ以下の減圧弁を一次側に設けて下さい。  
 (推奨値:0.3MPa)  
 ※軟水器カートリッジは定期的に交換して下さい。  
 ※ラックカート耐荷重:180kg(各段最高30kg)

付属品  
 オープンミット x1対,  
 軟水器 x1,  
 洗剤 x1,スプレーガン x1,  
 ラックカート x1  
 本体固定金具 x2

改定 CHANGE	A	B	DIMENSION 尺 寸 SCALE 作成日付 DATE				SCOS-2020RY-R	
			mm	1:20	NTS	スチームコンベクションオーブン		
	NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION						1125x1025x1885	
	検 査	設 計	照 査	作 成	<b>AD010350</b>			
APPROVED	DESIGNED	CHECKED	DRAWN					