



PS
E

仕様
 定格電圧 3φ 200V
 定格消費電力 4.1kW
 定格周波数 50/60Hz
 一次側最大電流値 11.8A
 推奨ブレーカー容量 定格電流: 15A 感度電流: 30mA
 電源電線 接地3P-20A 引掛プラグ付 2m
 アース線 電源電線に含む

本体
 本体外装 SUS304 t1.0 #4
 本体内装 SUS304 t1.2 BA
 扉 SUS304

本機標準仕様
 蒸気発生装置 ジェネレーター方式
 庫内洗浄 ハンドシャワーによる手動洗浄
 庫内灯 外部からの交換
 棚数 2/3サイズ 5段 固定式(67ピッチ)

※一次側給水圧が0.7MPaを超える場合は、
 それ以下の減圧弁を一次側に設けて下さい。
 (推奨値: 0.3MPa)
 ※軟水器カートリッジは定期的に交換して下さい。

付属品
 減圧弁(15Aニップル付) ×1
 軟水器 ×1
 洗剤 ×1
 オープンミット ×1対

SCOS-5230RS-R

改定 CHANGE D1-3821	A	B	コンセント形状	第三角法	DIMENSION	尺度	SCALE	作成日付 DATE	スチームコンベクションオーブン 745x560x680
					mm	1:10	NTS	..	
NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION 検 認 設 計 照 査 作 成 APPROVED DESIGNED CHECKED DRAWN									AD010330
1	2	3	4	5	6	7	8		