

仕様

定格電圧 3φ 200V ×2

定格消費電力 4.1kW ×2

定格周波数 50/60Hz

一次側最大電流値 11.8A ×2

推奨ブレーカー容量 定格電流：15A 感度電流：30mA ×2

電源電線 接地3P-20A 引掛プラグ付 2m ×2

アース線 電源電線に含む

本体

本体外装 SUS304 t1.0 #4

本体内装 SUS304 t1.2 BA

扉 SUS304

本機標準仕様

蒸気発生装置 ジェネレーター方式

庫内洗浄 ハンドシャワーによる手動洗浄

庫内灯 外部からの交換

棚数 2/3サイズ 5段 固定式(67ピッチ) ×2台

※一次側給水圧が0.7MPaを超える場合は、それ以下の減圧弁を一次側に設けて下さい。(推奨値：0.3MPa)

※軟水器カートリッジは定期的に交換して下さい。

付属品


減圧弁(15Aニップル付) ×2

軟水器 ×2

洗剤 ×1

オープンミット ×1対

本体固定金具 SUS430 ×2

改定 CHANGE	A	B	コンセント形状			第三角法	DIMENSION	尺度	SCALE	作成日付	DATE	スチームコンベクションオーブン	
	1	2	3	4	5	mm	1:15	NTS	.	.	.	745x630x1700	
	 NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION 検 認 設 計 照 査 作 成 APPROVED DESIGNED CHECKED DRAWN											AD010340	

PS
E

SCOS-55230RS-L