



仕様
 定格電圧 3 ϕ 200V ×2
 定格消費電力 4.1kW ×2
 定格周波数 50/60Hz
 一次側最大電流値 11.8A ×2
 推奨ブレーカー容量 定格電流: 15A 感度電流: 30mA ×2
 電源電線 接地3P-20A 引掛プラグ付 2m ×2
 アース線 電源電線に含む

本体
 本体外装 SUS304 t1.0 #4
 本体内装 SUS304 t1.2 BA
 扉 SUS304

※適用サイズ ホテルパン 2/3サイズ ×5段 ×2台
 ※一次側給水圧が0.7MPaを超える場合は、
 それ以下の減圧弁を一次側に設けて下さい。
 (推奨値: 0.3MPa)

付属品
 減圧弁(15Aニップル付) ×2
 洗剤 ×2
 スケール除去剤 ×2
 オープンミット ×2対
 本体固定金具 SUS430 ×2

改定 CHANGE D1-3353 A E	第三角法 DIMENSION 尺度 SCALE 作成日付 DATE		SCOS-5523RL-L	
	mm 1:15 NTS		スチームコンベクションオーブン	
	NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION		680x650x1610	
コンセント形状		検査 APPROVED	設計 DESIGNED	照査 CHECKED
[Symbol]		作成 DRAWN		AD010246