



PS
E

仕様
 定格電圧 3 ϕ 200V ×2
 定格消費電力 4.1kW ×2
 定格周波数 50/60Hz
 一次側最大電流値 11.8A ×2
 推奨ブレーカー容量 定格電流: 15A 感度電流: 30mA ×2
 電源電線 接地3P-20A 引掛プラグ付 2m ×2
 アース線 電源電線に含む

本体
 本体外装 SUS304 \pm 1.0 #4
 本体内装 SUS304 \pm 1.2 BA
 扉 SUS304

※適用サイズ ホテルパン 2/3サイズ ×5段 ×2台
 ※一次側給水圧が0.7MPaを超える場合は、
 それ以下の減圧弁を一次側に設けて下さい。
 (推奨値: 0.3MPa)

付属品
 減圧弁(15Aニップル付) ×2
 洗剤 ×2
 スケール除去剤 ×2
 オープンミット ×2対
 本体固定金具 SUS430 ×2

SCOS-5523RL-R

改定 CHANGE D1-3353	A	E	1	2	3	4	5	6	7	8	第三角法	DIMENSION	尺度	SCALE	作成日付	DATE	スチームコンベクションオーブン 680x650x1610	
											mm	1:15	NTS	・	・			
												NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION			AD010247			
												検査	設計	照査		作成		
												APPROVED	DESIGNED	CHECKED	DRAWN			