



PS  
E

仕様  
 定格電圧 3 $\phi$  200V ×2  
 定格消費電力 4.1kW ×2  
 定格周波数 50/60Hz  
 一次側最大電流値 11.8A ×2  
 推奨ブレーカー容量 定格電流: 15A 感度電流: 30mA ×2  
 電源電線 接地3P-20A 引掛プラグ付 2m ×2  
 アース線 電源電線に含む

本体  
 本体外装 SUS304 t1.0 #4  
 本体内装 SUS304 t1.2 BA  
 扉 SUS304

※適用サイズ ホテルパン 2/3サイズ ×5段 ×2台  
 ※一次側給水圧が0.7MPaを超える場合は、  
 それ以下の減圧弁を一次側に設けて下さい。  
 (推奨値: 0.3MPa)  
 ※軟水器カートリッジは定期的に交換して下さい。

付属品  
 減圧弁(15Aニップル付) ×2  
 軟水器 ×2  
 洗剤 ×2  
 軟水器接続用フレキ(1m) ×4  
 オープンミット ×2対  
 本体固定金具 SUS430 ×2

改定 CHANGE D1-3353 A	D	SCOS-5523RS-L				スチームコンベクションオーブン	
		680x650x1610				AD010244	
コンセント形状		第三角法	DIMENSION	尺度	SCALE	作成日付	DATE
			mm	1:15	NTS	.	.
		NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION			検査	設計	照査
		APPROVED	DESIGNED	CHECKED	作成		