



仕様	
定格電圧	3φ 200V 2回路
定格消費電力	10.1kW
	19.1kW 合計2回路
定格周波数	50/60Hz ×2
一次側最大電流値	29.2A ×1
	55.1A ×1
推奨ブレーカー容量	定格電流: 40A ×1, 感度電流: 30mA ×2
	75A ×1
電源電線	8mm ² ×3芯×2m 直結
	22mm ² ×3芯×2m 直結
アース線	付属 ×2
本体	
本体外装	SUS304 t1.0 #4
本体内装	SUS304 t1.2 ミガキ
扉	SUS304 t1.2 #4

本機標準仕様	
*蒸気発生装置	ジェネレーター式
*风量調整機能	3段切り換え
*庫内洗浄	庫内スプリンクラーによる自動洗浄
*庫内冷却	庫内スプリンクラーによる自動冷却
*庫内灯	外部からの交換
*棚数	6段 固定式(68ピッチ)
	10段 固定式(68ピッチ)

※一次側給水圧が0.7MPaを超える場合は、それ以下の減圧弁を一次側に設けて下さい。(推奨値:0.3MPa)

※軟水器カートリッジは定期的に交換して下さい。

付属品	
軟水器	×2,
オープンミット	×2対
洗剤	×2, スプレーガン ×2
軟水器接続用フレキ (15A×700)	×4

改定 CHANGE 元型式 SCOS-1018RS[A] F	DIMENSION 尺 寸 SCALE 作成日付 DATE			SCOS-61010RH-R	
	mm 1:20 NTS			スチームコンベクションオーブン	
	NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION			1035x750x1865	
	検 認 APPROVED	設 計 DESIGNED	照 査 CHECKED	作 成 DRAWN	AD010068