



仕様  
 定格電圧 3φ 200V 2回路  
 定格消費電力 10.1kW  
 19.1kW 合計2回路  
 定格周波数 50/60Hz ×2  
 一次側最大電流値 29.2A ×1  
 55.1A ×1  
 推奨ブレーカー容量 定格電流:40A ×1, 感度電流:30mA ×2  
 75A ×1  
 電源電線 8mm<sup>2</sup>×3芯×2m 直結  
 22mm<sup>2</sup>×3芯×2m 直結  
 アース線 付属 ×2  
 本体  
 本体外装 SUS304 t1.0 #4  
 本体内装 SUS304 t1.2 ミガキ  
 扉 SUS304 t1.2 #4

本機標準仕様  
 \*蒸気発生装置 ジェネレーター式  
 \*风量調整機能 5段切り換え  
 \*庫内洗浄 庫内スプリンクラーによる自動洗浄  
 \*庫内冷却 庫内スプリンクラーによる自動冷却  
 \*庫内灯 外部からの交換  
 \*棚数 6段 固定式(68ピッチ)  
 10段 固定式(68ピッチ)

※一次側給水圧が0.7MPaを超える場合は、  
 それ以下の減圧弁を一次側に設けて下さい。  
 (推奨値:0.3MPa)  
 ※軟水器カートリッジは定期的に交換して下さい。

付属品  
 軟水器 ×2,  
 オープンミット ×2対  
 洗剤 ×2, スプレーガン ×2  
 軟水器接続用フレキ(15A×700) ×4

SCOS-61010RY-L

改定 CHANGE  
 D1-3766 A B

第三角法 DIMENSION 尺度 SCALE 作成日付 DATE  
 IN mm 1/20 NTS  
 NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION  
 検 認 設 計 照 査 作 成  
 APPROVED DESIGNED CHECKED DRAWN

スチームコンベクションオーブン  
 1035x750x1865  
**AD010310**