



仕様
 定格電圧 3φ 200V
 定格消費電力 12.4kW
 定格周波数 50/60Hz
 一次側最大電流値 35.8A
 推奨ブレーカー容量 定格電流: 50A 感度電流: 30mA
 電源電線 8mm²×3芯×2m 直結
 アース線 付属

本体
 本体外装 SUS304 t1.0 #4
 本体内装 SUS304 t1.2 ミガキ
 扉 SUS304 t1.2 #4
 架台 SUS430

本機標準仕様
 * 蒸気発生装置 水滴下方式
 * 風量調整機能 3段切り換え
 * 庫内洗浄 庫内スプリンクラーによる自動洗浄
 * 庫内冷却 庫内スプリンクラーによる自動冷却
 * 庫内灯 外部からの交換
 * 棚数 6段 固定式(68ピッチ)

※一次側給水圧が0.7MPaを超える場合は、
 それ以下の減圧弁を一次側に設けて下さい。
 (推奨値: 0.3MPa)
 ※軟水器カートリッジは定期的に交換して下さい。

付属品
 オープンミット x1対,
 軟水器 x1,
 洗剤 x1, スプレーガン x1, スケール除去剤 x1,

改定 CHANGE

| | |
|---|---|
| A | E |
|---|---|

| | | | | | |
|-------------------------------|-----------|---------|----------|------|------|
| 第三角法 | DIMENSION | 尺度 | SCALE | 作成日付 | DATE |
| | IN | mm | 1/15 NTS | | |
| NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION | | | | | |
| 検査 | 設計 | 照査 | 作成 | | |
| APPROVED | DESIGNED | CHECKED | DRAWN | | |

SCOS-610RHC-R
 スチームコンベクションオーブン
 1035x655x1395
AD010170