



仕様  
 定格電圧 3φ 200V  
 定格消費電力 10.1kW  
 定格周波数 50/60Hz  
 一次側最大電流値 29.2A  
 推奨ブレーカー容量 定格電流：40A 感度電流：30mA  
 電源電線 8mm<sup>2</sup>×3芯×2m 直結  
 アース線 付属

本体  
 本体外装 SUS304 t1.0 #4  
 本体内装 SUS304 t1.2 ミガキ  
 扉 SUS304 t1.2 #4

本機標準仕様  
 \*蒸気発生装置 水滴下方式  
 \*庫内洗浄 ハンドシャワーによる手動洗浄  
 \*庫内灯 外部からの交換  
 \*棚数 6段 固定式(68ピッチ)

※一次側給水圧が0.7MPaを超える場合は、  
 それ以下の減圧弁を一次側に設けて下さい。  
 (推奨値:0.3MPa)  
 ※軟水器カートリッジは定期的に交換して下さい。

付属品  
 オープンミット x1対,  
 軟水器 x1,  
 洗剤 x1, スプレーガン x1, スケール除去剤 x1,

|    |        |
|----|--------|
| 改定 | CHANGE |
|    |        |

|   |
|---|
| A |
| D |

|                               |           |         |       |      |      |
|-------------------------------|-----------|---------|-------|------|------|
| 第三角法                          | DIMENSION | 尺度      | SCALE | 作成日付 | DATE |
| ⊕                             | IN        | mm      | 1/15  | NTS  | ・    |
| NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION |           |         |       |      |      |
| 検査                            | 設計        | 照査      | 作成    |      |      |
| APPROVED                      | DESIGNED  | CHECKED | DRAWN |      |      |

SCOS-610RL-L  
 スチームコンベクションオーブン  
 1035x655x1395  
**AD010217**