



仕様
 定格電圧 3φ 200V
 定格消費電力 10.1kW
 定格周波数 50/60Hz
 一次側最大電流値 29.2A
 推奨ブレーカー容量 定格電流：40A 感度電流：30mA
 電源電線 8mm²×3芯×2m 直結
 アース線 付属

本体
 本体外装 SUS304 ±1.0 #4
 本体内装 SUS304 ±1.2 ミガキ
 扉 SUS304 ±1.2 #4

本機標準仕様
 *蒸気発生装置 水滴下方式
 *庫内洗浄 ハンドシャワーによる手動洗浄
 *庫内灯 外部からの交換
 *棚数 6段 固定式(68ピッチ)

※一次側給水圧が0.7MPaを超える場合は、それ以下の減圧弁を一次側に設けて下さい。(推奨値:0.3MPa)
 ※軟水器カートリッジは定期的に交換して下さい。

付属品
 オープンミット ×1対,
 軟水器 ×1,
 洗剤 ×1, スプレーガン ×1, スケール除去剤 ×1
 給水配管部品 (15A):
 軟水器接続用フレキ (15A×700) ×2,
 フレキニップル ×1, 減圧弁 ×1, 丸ニップル ×1

改定 CHANGE	A	D	DIMENSION 尺度 SCALE 作成日付 DATE				SCOS-610RL-LT	
			IN mm	1/15	NTS	スチームコンベクションオーブン		
	NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION						1035x655x790	
	APPROVED	DESIGNED	CHECKED	DRAWN		AD010182		