



仕様  
 定格電圧 3φ 200V  
 定格消費電力 10.1kW  
 定格周波数 50/60Hz  
 一次側最大電流値 29.2A  
 推奨ブレーカー容量 定格電流：40A 感度電流：30mA  
 電源電線 8mm<sup>2</sup>×3芯×2m 直結  
 アース線 付属

本体  
 本体外装 SUS304 ±1.0 #4  
 本体内装 SUS304 ±1.2 ミガキ  
 扉 SUS304 ±1.2 #4

本機標準仕様  
 \*蒸気発生装置 水滴下方式  
 \*庫内洗浄 ハンドシャワーによる手動洗浄  
 \*庫内灯 外部からの交換  
 \*棚数 6段 固定式(68ピッチ)

※一次側給水圧が0.7MPaを超える場合は、  
 それ以下の減圧弁を一次側に設けて下さい。  
 (推奨値:0.3MPa)  
 ※軟水器カートリッジは定期的に交換して下さい。

付属品  
 オープンミット ×1対,  
 軟水器 ×1,  
 洗剤 ×1, スプレーガン ×1, スケール除去剤 ×1,

SCOS-610RL-R

改定 CHANGE
D1-2450 A
D

第三角法	DIMENSION	尺度	SCALE	作成日付 DATE
	IN	mm	1/15 NTS	.. .
NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION				
検査	設計	照査	作成	
APPROVED	DESIGNED	CHECKED	DRAWN	

スチームコンベクションオーブン	
1035x655x1395	
<b>AD010216</b>	