



仕様  
 定格電圧 3 $\phi$  200V  
 定格消費電力 10.1kW  
 定格周波数 50/60Hz  
 一次側最大電流値 29.2A  
 推奨ブレーカー容量 定格電流：40A 感度電流：30mA  
 電源電線 8mm<sup>2</sup>×3芯×2m 直結  
 アース線 付属

本体  
 本体外装 SUS304 t1.0 #4  
 本体内装 SUS304 t1.2 ミガキ  
 扉 SUS304 t1.2 #4

本機標準仕様  
 \*蒸気発生装置 水滴下方式  
 \*庫内洗浄 ハンドシャワーによる手動洗浄  
 \*庫内灯 外部からの交換  
 \*棚数 6段 固定式(68ピッチ)

※一次側給水圧が0.7MPaを超える場合は、それ以下の減圧弁を一次側に設けて下さい。(推奨値：0.3MPa)  
 ※軟水器カートリッジは定期的に交換して下さい。

付属品  
 オープンミット x1対,  
 軟水器 x1,  
 洗剤 x1, スプレーガン x1, スケール除去剤 x1,  
 給水配管部品 (15A):  
 軟水器接続用フレキ (15A×700) x2,  
 フレキニップル x1, 減圧弁 x1, 丸ニップル x1

SCOS-610RL-RT

改定 CHANGE	D1-2450	A	D	第三角法	DIMENSION	IN	mm	1/15	NTS	作成日付 DATE	スチームコンベクションオーブン
	NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION										1035x655x790
	検 査	設 計	照 査	作 成	AD010181						
	APPROVED	DESIGNED	CHECKED	DRAWN							