



仕様
 定格電圧 3φ 200V
 定格消費電力 10.1kW
 定格周波数 50/60Hz
 一次側最大電流値 29.2A
 推奨ブレーカー容量 定格電流：40A 感度電流：30mA
 電源電線 8mm²×3芯×2m 直結
 アース線 付属

本体
 本体外装 SUS304 +1.0 #4
 本体内装 SUS304 +1.2 ミガキ
 扉 SUS304 +1.2 #4
 架台 SUS430

本機標準仕様
 *蒸気発生装置 ジェネレーター式
 *风量調整機能 5段切り換え
 *庫内洗浄 庫内スプリンクラーによる自動洗浄
 *庫内冷却 庫内スプリンクラーによる自動冷却
 *庫内灯 外部からの交換
 *棚数 6段 固定式(68ピッチ)

※一次側給水圧が0.7MPaを超える場合は、
 それ以下の減圧弁を一次側に設けて下さい。
 (推奨値:0.3MPa)
 ※軟水器カートリッジは定期的に交換して下さい。

付属品
 オープンミット x1対,
 軟水器 x1,
 洗剤 x1, スプレーガン x1

改定 CHANGE
 D1-3766 A

第三角法	DIMENSION	IN	mm	1/15	NTS	作成日付 DATE
NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION						検査 設計 照査 作成
APPROVED DESIGNED CHECKED DRAWN						

SCOS-610RY-R
 スチームコンベクションオーブン
 1035x655x1395
AD010293