



仕様  
 定格電圧 3 $\phi$  200V 2回路  
 定格消費電力 10.1kW  $\times$ 2回路  
 定格周波数 50/60Hz  $\times$ 2  
 一次側最大電流値 29.2A  $\times$ 2  
 推奨ブレーカー容量 定格電流:40A 感度電流:30mA  $\times$ 2  
 電源電線 8mm $^2$  $\times$ 3芯 $\times$ 2m 直結  $\times$ 2  
 アース線 付属  $\times$ 2

本体  
 本体外装 SUS304 t1.0 #4  
 本体内装 SUS304 t1.2 ミガキ  
 扉 SUS304 t1.2 #4

本機標準仕様  
 \*蒸気発生装置 ジェネレーター式  
 \*风量調整機能 5段切り換え  
 \*庫内洗浄 庫内スプリンクラーによる自動洗浄  
 \*庫内冷却 庫内スプリンクラーによる自動冷却  
 \*庫内灯 外部からの交換  
 \*棚数 6段 固定式(68ピッチ)

※一次側給水圧が0.7MPaを超える場合は、  
 それ以下の減圧弁を一次側に設けて下さい。  
 (推奨値:0.3MPa)  
 ※軟水器カートリッジは定期的に交換して下さい。

付属品  
 軟水器  $\times$ 2,  
 オープンミット  $\times$ 2対  
 洗剤  $\times$ 2, スプレーガン  $\times$ 2  
 軟水器接続用フレキ(15A $\times$ 700)  $\times$ 4

改定 CHANGE	A	B
	D1-3766	

第三角法	DIMENSION	尺度	SCALE	作成日付	DATE
	IN	mm	1/20	NTS	
NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION					
検査	設計	照査	作成		
APPROVED	DESIGNED	CHECKED	DRAWN		

SCOS-6610RY-R  
 スチームコンベクションオーブン  
 1035x750x1605  
**AD010291**