



仕様
 定格電圧 3 ϕ 200V 2回路
 定格消費電力 7.4kW \times 2回路
 定格周波数 50/60Hz \times 2
 一次側最大電流値 21.4A \times 2
 推奨ブレーカー容量 定格電流:30A 感度電流:30mA \times 2
 電源電線 5.5mm² \times 3芯 \times 2m 直結 \times 2
 アース線 付属 \times 2

本体
 本体外装 SUS304 t1.0 #4
 本体内装 SUS304 t1.2 ミガキ
 扉 SUS304 t1.2 #4

本機標準仕様
 *蒸気発生装置 ジェネレーター式
 *风量調整機能 3段切り換え
 *庫内洗浄 庫内スプリンクラーによる自動洗浄
 *庫内冷却 庫内スプリンクラーによる自動冷却
 *庫内灯 外部からの交換
 *棚数 2/3サイズ 6段 固定式(68ピッチ)

※一次側給水圧が0.7MPaを超える場合は、
 それ以下の減圧弁を一次側に設けて下さい。
 (推奨値:0.3MPa)

※軟水器カートリッジは定期的に交換して下さい。

付属品
 軟水器 \times 2,
 オープンミット \times 2対
 洗剤 \times 2, スプレーガン \times 2
 軟水器接続用フレキ (15A \times 700) \times 4
 本体固定金具 \times 4

SCOS-6623RH-R

改定 CHANGE

D1-3353 A B

第三角法 DIMENSION 尺度 SCALE 作成日付 DATE
 IN mm 1/20 NTS . . .
 NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION
 検 認 設 計 照 査 作 成
 APPROVED DESIGNED CHECKED DRAWN

スチームコンベクションオーブン

860x750x1605

AD010248