



PS  
E

- 仕様
- 定格電圧 3φ 200V
- 定格消費電力 6.9kW
- 一次側最大電流値 19.9A
- 推奨ブレーカー容量 定格電流: 30A 感度電流: 30mA
- 電源電線 接地3P-30A 引掛プラグ付 2m
- アース線 電源電線に含む
- 本体
- トッププレート SUS304 +1.2 H.L
- 湯槽 SUS304 +1.2 ミカキ
- 本体 SUS430 +1.0 #4
- 蓋 SUS304 +0.8 H.L
- 取手 SUS PPコーティング
- 給水口 15A x3
- 排水口 25A x3
- オーバーフロー 20A x3

- 付属品
- 仕切りバスケット SUS304 145x420x300 6個
- スノコ網 SUS304 3個

SCW-1300

|           |                               |             |            |          |   |  |           |              |  |
|-----------|-------------------------------|-------------|------------|----------|---|--|-----------|--------------|--|
| 改定 CHANGE | A                             | P           | コンセント形状    |          |   | 第三角法 DIMENSION 尺度 SCALE<br>mm 1/10 NTS | 作成日付 DATE | 電気スービークッカー   |  |
|           | NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION |             |            |          |   |  |           | 1300x600x850 |  |
|           | 検査 APPROVED                   | 設計 DESIGNED | 照査 CHECKED | 作成 DRAWN | <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; letter-spacing: 5px;">AD090005</div> |  |           |              |  |