



仕様
 定格電圧 100V
 定格消費電力 1390W
 一次側最大電流値 13.9A
 推奨ブレーカー容量 定格電流: 15A 感度電流: 30mA
 電源電線 接地2P-15A プラグ付 2m
 アース線 電源電線に含む

本体
 外装 SUS430 t0.8 #4
 湯槽 SUS304 t1.0 2B
 蓋 SUS304 t1.0 HL

排水バルブ 20A
 循環吸込口 15A
 循環吐出口 15A

タンク水量 最大: 40リットル
 通常使用時: 30リットル

付属・オプション品詳細はAD090012参照

オプション	
仕切り網板 (付属バスケット用)	1~8枚
9仕切りバスケット	2個
スノコ網 (9仕切りバスケット受け)	1個

付属品	
水切り台	1個
ホテルパン	1個 (1/3サイズ H65)
水切り用スノコ	1個 (1枚物)
バスケット	1個

SCW-350D

改定 CHANGE	A	コンセント形状 	第三角法	DIMENSION	尺度	SCALE	作成日付 DATE	スーベークッカー	
			mm	1/6	NTS		350x550x420		
	NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION							AD090008	
	検 査		設 計	照 査	作 成	APPROVED	DESIGNED		CHECKED