



仕様 (本体)
 定格電圧 3φ200V
 定格消費電力 4.5kW
 一次側最大電流値 13.2A
 推奨ブレーカー容量 定格電流: 20A 感度電流: 30mA
 電源電線 接地3P-20A 引掛プラグ付 2m
 アース線 電源電線に含む

仕様 (マルチタイマー)
 定格電圧 100V
 定格消費電力 40W
 一次側最大電流値 0.4A
 推奨ブレーカー容量 定格電流: 15A 感度電流: 30mA
 電源電線 接地2P-15A プラグ付 2m
 アース線 電源電線に含む

本体 SUS430 t0.8 #4
 外装 SUS430 t0.8 #4
 湯槽 SUS304 t1.0 2B
 蓋 SUS304 t1.0 HL

排水バルブ 20A
 循環吸込口 15A
 循環吐出口 15A

タンク水量 最大: 40リットル
 通常使用時: 30リットル

付属・オプション品詳細はAD090012参照

付属品	
水切り台	1個
ホテルパン	1個 (1/3サイズ H65)
水切り用スノコ	1個 (1枚物)
9仕切りバスケット	2個
スノコ網 (9仕切りバスケット受け)	1個
壁掛け用固定ネジ M6 (S, 平ワッシャ付)	4本

SCW-350HTD

改定 CHANGE	A	コンセント形状 (マルチタイマー用)	コンセント形状 (本体用)	第三角法	DIMENSION	尺度	SCALE	作成日付 DATE	スービークッカー (マルチタイマー仕様)
					#	1/6	NTS		350x550x931
					mm				
				NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION					
				検査 設計 照査 作成					
				APPROVED DESIGNED CHECKED DRAWN				AD090011	