



仕様 (本体)  
 定格電圧 100V  
 定格消費電力 1390W  
 一次側最大電流値 13.9A  
 推奨ブレーカー容量 定格電流: 15A 感度電流: 30mA  
 電源電線 接地2P-15A プラグ付 2m  
 アース線 電源電線に含む

仕様 (マルチタイマー)  
 定格電圧 100V  
 定格消費電力 40W  
 一次側最大電流値 0.4A  
 推奨ブレーカー容量 定格電流: 15A 感度電流: 30mA  
 電源電線 接地2P-15A プラグ付 2m  
 アース線 電源電線に含む

本体  
 外装 SUS430 t0.8 #4  
 湯槽 SUS304 t1.0 2B  
 蓋 SUS304 t1.0 HL

排水バルブ 20A  
 循環吸込口 15A  
 循環吐出口 15A

タンク水量 最大: 40リットル  
 通常使用時: 30リットル

付属・オプション品詳細はAD090012参照

| 付属品                     |                 |
|-------------------------|-----------------|
| 水切り台                    | 1個              |
| ホテルパン                   | 1個 (1/3サイズ H65) |
| 水切り用スノコ                 | 1個 (1枚物)        |
| 9仕切りバスケット               | 2個              |
| スノコ網 (9仕切りバスケット受け)      | 1個              |
| 壁掛け用固定ネジ M6 (S, 平ワッシャ付) | 4本              |

SCW-350TD

|           |   |                    |               |          |                               |         |       |           |                      |
|-----------|---|--------------------|---------------|----------|-------------------------------|---------|-------|-----------|----------------------|
| 改定 CHANGE | A | コンセント形状 (マルチタイマー用) | コンセント形状 (本体用) | 第三角法     | DIMENSION                     | 尺度      | SCALE | 作成日付 DATE | スービークッカー (マルチタイマー仕様) |
|           |   |                    |               |          | #                             | 1/6     | NTS   |           | 350x550x931          |
|           |   |                    |               |          | mm                            |         |       |           |                      |
|           |   |                    |               |          | NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION |         |       |           | <b>AD090010</b>      |
|           |   |                    |               | 検 認      | 設 計                           | 照 査     | 作 成   |           |                      |
|           |   |                    |               | APPROVED | DESIGNED                      | CHECKED | DRAWN |           |                      |