



PS  
E

仕様  
 定格電圧 3φ 200V  
 定格消費電力 8.0kW  
 定格周波数 50/60Hz  
 一次側最大電流値 23.1A  
 推奨ブレーカー容量 定格電流: 30A 感度電流: 30mA  
 電源電線 接地3P-30A 引掛プラグ付 2m  
 アース線 電源電線に含む  
 油量 23リットル

本体  
 本体外装 SUS430 t0.8 #4  
 油槽 SUS430 t1.2 内面ミガキ

※オプション仕様を追加する場合は型式の末尾に付加記号を追加する。

オプション仕様	付加記号
漏電遮断器	B
スローダウン機構	D
バルブスイッチ	V

例1: 漏電遮断器、スローダウン、バルブスイッチ付の場合  
SEFD-23S-BDV

例2: 漏電遮断器、スローダウン付の場合(バルブスイッチは不要)  
SEFD-23S-BD

付属品	
天蓋	1個
油切り	1個
油切り網	1個
仕切り網	1個
角型油缶	1個
油こし	1個
すくい網	1個

SEFD-23S

改定 CHANGE D1-3559 A	DIMENSION 尺度 SCALE 作成日付 DATE IN mm 1/10 NTS . . .		電気フライヤー 550x600x800	
	第三角法 		550x600x800	
	コンセント形状 		NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION 検査 設計 照査 作成 APPROVED DESIGNED CHECKED DRAWN	
			<b>AD017110</b>	