



仕様
 定格電圧 3φ 200V
 定格消費電力 10.1kW
 定格周波数 50/60Hz
 一次側最大電流値 29.2A
 推奨ブレーカー容量 定格電流: 40A 感度電流: 30mA
 電源電線 8mm²×3芯×2m 直結
 アース線 付属
 油量 27リットル

本体
 本体外装 SUS430 t1.0 #4
 油槽 SUS430 t1.2 内面ミガキ

| 付属品 | |
|------|----|
| 天蓋 | 1個 |
| 油切り | 1個 |
| 油切り網 | 1個 |
| 仕切り網 | 1個 |
| 角型油缶 | 2個 |
| 油こし | 2個 |
| すくい網 | 1個 |

オプション品
 すべり板
 バスケット
 丸型油缶

改定 CHANGE

A F

| | | | |
|-------------------------------|--------------|----------|-----------|
| 第三角法 | DIMENSION 尺度 | SCALE | 作成日付 DATE |
| ⊕ | IN mm | 1/10 NTS | .. |
| NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION | | | |
| 検 認 | 設 計 | 照 査 | 作 成 |
| APPROVED | DESIGNED | CHECKED | DRAWN |

SEFD-27KD

電気フライヤー

650x660x800

AD017066