



仕様

定格電圧 3φ 200V
 定格消費電力 10.1kW
 定格周波数 50/60Hz
 一次側最大電流値 29.2A
 推奨ブレーカー容量 定格電流: 40A 感度電流: 30mA
 電源電線 8mm²×3芯×2m 直結
 アース線 付属
 油量 27リットル

本体

本体外装 SUS430 t0.8 #4
 油槽 SUS430 t1.2 内面ミガキ

※オプション仕様を追加する場合は型式の末尾に付加記号を追加する。

オプション仕様	付加記号
漏電遮断器	B
スローダウン機構	D
バルブスイッチ	V

例1: 漏電遮断器、スローダウン、バルブスイッチ付の場合
SEFD-27S-BDV

例2: 漏電遮断器、スローダウン付の場合(バルブスイッチは不要)
SEFD-27S-BD

付属品	
天蓋	1個
油切り	1個
油切り網	1個
仕切り網	1個
角型油缶	2個
油こし	2個
すくい網	1個

改定 CHANGE D1-3559 A	SEFD-27S			電気フライヤー	
	DIMENSION 尺度 SCALE 作成日付 DATE			650x600x800	
	第三角法 IN mm 1/10 NTS			NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION	
	検査 APPROVED	設計 DESIGNED	照査 CHECKED	作成 DRAWN	AD017111