



PS
E

仕様
 定格電圧 1φ 200V
 定格消費電力 4.2kW
 定格周波数 50/60Hz
 一次側最大電流値 21.0A
 推奨ブレーカー容量 定格電流: 30A 感度電流: 30mA
 電源電線 接地2P-30A 引掛プラグ付 3m
 アース線 電源電線に含む

本体
 トッププレート SUS430 +1.2 H.L
 本体外装 SUS430 +1.0 H.L
 吸気フード SUS304 +3.0 #400研磨
 吸気筒 SUS430 +1.0 H.L
 キャスター 自在車φ125 (ストッパー付, コントロール側に取付)x4
 木部天板 メラミン化粧板
 木部腰パネル メラミン化粧板(コーナー金具付)
 (標準メラミン: アイカAI-262BG)
 プレフィルター SUS304 +0.8 2B

付属品
 天ぷら鍋 (アルミ製) φ420 1個
 パンチングスノコ SUS430 +1.0 2B 1個
 中棚(自在式) SUS430 +1.0 2B 1段
 ドレンパン(排気口) x1

※集塵ユニットは、ホテル等で行われる宴会・パーティー用として
 2~3時間の処理能力であり、長時間の使用には適しません。
 毎使用後の清掃を行って下さい。

SEFDT-4-SL

改定 CHANGE AD-0323-A A	R	コンセント形状 	第三角法	DIMENSION	尺度	SCALE	作成日付 DATE	電気無煙式天ぷらフライヤーテーブル 1595x875x850
				mm	1:15	NTS		
			NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION					
		検査	設計	照査	作成	AD084000		
		APPROVED	DESIGNED	CHECKED	DRAWN			