

温蔵：<PS>E
冷蔵：無印



仕様
 定格電圧 100V
 定格消費電力 800W(温蔵500W+冷蔵303W)
 定格周波数 50/60Hz
 一次側最大電流値 8.0A
 推奨ブレーカー容量 定格電流：15A 感度電流：30mA
 電源電線 接地2P-15A プラグ付 2m
 アース線 電源電線に含む

本体
 天板 SUS430 t1.5 #4
 外装 ボンデ鋼板 t1.0 (焼付け塗装)
 温蔵室内装 SUS430 t0.6 2B
 冷蔵室内装 SUS304 t0.8 #400
 扉 SUS430 t0.8 2B (焼付け塗装)
 ガラス付き

冷凍機 出力130W (冷媒R134a)

収納

1/1サイズホテルパン(530×325×H65)、或いは
 ハーフサイズシートパン(455×330×H25)に対応

	棚ピッチ	段数
温蔵室	75mm	6段固定
冷蔵室	75mm	3段固定

型式	本体塗装色	バンパー色
UCW-980(I)	アイボリー	ブラウン
UCW-980(P)	ピンク	グレー

付属品	
排水ポリタンク	x1 (1000cc)
コンデンサフィルター	x1

UCW-980(I)
 UCW-980(P)

980x660x850

AD098007

押し手

660

コンデンサ
フィルター

操作パネル

電源電線

足踏み式ブレーキ

キャスター
ゴム自在車φ125×2

矢視 A

スライド式棚

ネームホルダー

排水ポリタンク

キャスター
ゴム固定車φ125×2

バンパー

温蔵室

冷蔵室

矢視A

67.5

850

75ピッチ

75ピッチ

980


380

改定 CHANGE

A

F

コンセント形状



第三角法 DIMENSION 尺度 SCALE 作成日付 DATE

mm 1:15 NTS . . .

NICHIWA ELECTRIC CORPORATION

検査 設計 照査 作成

APPROVED DESIGNED CHECKED DRAWN

ユニットケアワゴン (温-冷)

980x660x850

AD098007

AD098007

AD098007