



					500			
-	000		° • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	ozaci)				
					850	1050		
ユニオン接続								
				08	<u>/</u>	V	_	

寸 法 (mm) 外 形 900 600 850										
寸 法 (mm) 外 形 900 600 850   オーブン 500 500 320   がス消費量 都市ガス (29,000kcal/h)   L Pガス (2.16kg/h)   接 続	品 名	名	名		ーパーイン	ーパーインペリアル				
(mm) 外 形 900 600 850 320 320 320 320 320 320 320 320 320 32					幅	奥 行	高さ			
がス消費量 お市ガス 33.7 kW (29,000kcal/h) 30.2kW (2.16kg/h) 都市ガス 20A				外 形	900	600	850			
ガス消費量 都市ガス (29,000kcal/h)   LPガス (2.16kg/h)   接続				オーブン	500	500	320			
LPガス 30.2kW (2.16kg/h)   接続	ガマ治弗景	出弗昙		(29,						
接 続	り入州貝里	八月見	H貝里			9 9				
	+ <del>立</del>	. <u>4</u> ±	≪≐	都市ガス		2 O A				
	女 视	不见	砂	LPガス		2 0 A				
トップバーナの数 12000二重バーナ2	トップバーナの数			バーナの数	1200	12000二重バーナ2				
オーブンの個数 1	オーブンの個数			ンの個数		1				
オーブンコントロール 100℃ ~ 400℃	オーブンコントロール			コントロール	10	100℃ ~ 400℃				
トップバーナの点火方式 連続スパーク方式自動点火 (乾電池単2 1.5V 1個)	トップバーナの点火方式			ナの点火方式		連続スパーク方式自動点火 ( 乾電池単2 1.5V 1個 )				
安 全 装 置 立消え安全装置	安全	安 :	安全	装置	立消え安	立消え安全装置				

## **大学**株式会社