



製品名	業務用冷凍庫			
品番	SRF-K1261SB			
寸法	外形	幅 1200	奥行 650	高さ 1950
	内形	幅 1100	奥行 550	高さ 1450
定格内容積	842L			
材質	外装	側面 前面 : ステンレス鋼板 天面 底面 後面 : 亜鉛メッキ鋼板		
	扉	表 : ステンレス鋼板 裏 : ABS樹脂		
内装	内箱	ステンレス鋼板		
	調整棚	ポリエチレンコーティングワイヤー		
断熱材	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
	性能	庫内温度	-20℃以下	
性能	条件	周囲温度30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず		
	庫内温度設定範囲	-25℃~-15℃		
冷凍サイクルユニット	圧縮機	公称出力 400W		
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
冷凍媒	冷却器	フィンチューブ型 冷氣強制循環式		
	送風機	冷却器用	DC12V	2W×2個
温度制御	霜取り	凝縮器用	DC12V	8.4W
	霜取り	マイコンコントロール方式、デジタル温度表示		
電気定格	電源	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り		
	消費電力	単相 100V	50/60Hz	
年間消費電力量	冷却時	351W/351W		
放熱量	霜取り時	557W/557W		
電源コード	長さ	3.0m		
	適合コンセント	プラグ 横型 接地極付2極差込み		
脚、調整範囲	接地極付2極差込み	15A 125V		
付属品	樹脂製	100mm~135mm		
	網棚	3枚、網棚(底用) 1枚、棚受 15個		
その他	取扱説明書 1冊、転倒防止金具 1セット			
製品質量	ねじ4本			
製品質量	凝縮器フィルター			
製品質量	117kg			

1. 公称出力について： 電動機単体のある基準で定められた出力です。
2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。ご使用の際は、この値をご利用ください。
3. 外形高さ寸法は、脚高さ120mm時の寸法です。
4. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

プラグ形状	コンセント定格
Ⓜ(横型)	15A 125V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	上面図寸法正
	M. MAEDA	A3サイズ	SRF-K1261SB-01	
	20.01.15	1/20	作成日 20.08.26 (M. MAEDA)	

製品コード	840-240-13
品番	SRF-K1261SB

仕様は改良により一部変更する場合があります。