



製品名		業務用コールドテーブル冷蔵庫		
品番		SUR-K1271B		
寸法	外形	幅 1200	奥行 750	高さ 800
	内形	幅 830	奥行 637	高さ 609
定格内容積		316 L		
材質	外装	側面 前面 テーブル：ステンレス鋼板 底面 後面：亜鉛メッキ鋼板 グリル：PP樹脂		
	扉	表：ステンレス鋼板 裏：ABS樹脂		
質	内装	内箱：ステンレス鋼板		
	調整柵	ポリエチレンコーティングワイヤー		
性能	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
	庫内温度	-5℃以下		
条件	条	周囲温度30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず		
	庫内温度設定範囲	-6℃～12℃		
冷却サイクルユニット	圧縮機	公称出力 160W		
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式		
	冷媒	R134a		
送風機	冷却器用	DC24V	3.4W	
	凝縮器用	DC24V	4.3W×2個	
温度制御霜取り	温度制御	マイコンコントロール方式、デジタル温度表示		
	霜取り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り		
電気定格消費電力	電源	単相 100V 50Hz/60Hz		
	消費電力	冷却時	141W/141W	
年間消費電力量	霜取り時	137W/137W		370 kWh/年
放熱量	301W/301W			
照明	DC8V LED照明			
電源コード	電源コード	長さ 2.0m以上		
	適合コンセント	プラグ 横型 接地極付2極差込み		
脚	樹脂製	70mm～105mm		
付属品	網柵	2枚、網柵(底用) 2枚、柵受 8個		
	排水ホース	1本、取扱説明書 1冊		
その他	凝縮器フィルター			
製品質量	72 kg			

- 注) 1. 公称出力について：電動機単体のある基準で定められた出力です。  
 2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。ご使用の際は、この値をご利用ください。  
 3. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)  
 4. 外形高さ寸法は、脚高さ80mm時の寸法です。

プラグ形状	コンセント 定格
(横型)	15A 125V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	H. MORIJIRI	A3サイズ	SUR-K1271B-00
	20.01.15	1/20	作成日 20.01.15 (H. MORIJIRI)

製品コード	840-241-36
品番	SUR-K1271B

仕様は改良により一部変更する場合があります。