



製品名	業務用コールドテーブル冷蔵庫			
品番	SUR-K1271SB			
寸法	外形	幅 1200	奥行 750	高さ 800
	内形	幅 830	奥行 637	高さ 609
定格内容積	316 L			
材質	外装	側面 前面 テーブル：ステンレス鋼板		底面 後面：亜鉛メッキ鋼板
	扉	表：ステンレス鋼板		裏：ABS樹脂
内装	調整棚	内箱：ステンレス鋼板		
	断熱材	ポリエチレンコーティングワイヤー		
性能	庫内温度	-5℃以下		
	条件	周囲温度30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず		
庫内温度設定範囲 -6℃～12℃				
冷却サイクルユニット	圧縮機	公称出力 160W		
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
	冷却器	フィンチューブ型 冷気強制循環式		
	冷媒	R134a		
送風機	冷却器用	DC24V	3.4W	
	凝縮器用	DC24V	4.3W×2個	
温度制御霜取り	マイコンコントロール方式、デジタル温度表示			
	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り			
電気定格消費電力	電源	単相 100V 50Hz/60Hz		
	消費電力	冷却時	136W/136W	
		霜取り時	133W/133W	
年間消費電力量	400kWh/年			
放熱量	296W/296W			
照明	DC8V LED照明			
電源コード	長さ 2.0m以上			
	プラグ 横型 接地極付2極差込み			
適合コンセント	接地極付2極差込み 15A 125V			
脚, 調節範囲	樹脂製 70mm～105mm			
付属品	網棚 1枚, 網棚(底用) 1枚, 棚受 5個			
	排水ホース 1本, 取扱説明書 1冊			
その他	凝縮器フィルター			
製品質量	71kg			

- 注) 1. 公称出力について： 電動機単体のある基準で定められた出力です。
 2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。ご使用の際は、この値をご利用ください。
 3. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)
 4. 外形高さ寸法は、脚高さ80mm時の寸法です。

プラグ形状	コンセント 定格
Ⓜ(横型)	15A 125V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	M. MAEDA	A3サイズ	SUR-K1271SB-00
	20.01.15	1/20	作成日 20.01.15 (M. MAEDA)

製品コード	840-241-02
品番	SUR-K1271SB

仕様は改良により一部変更する場合があります。