



プラグ形状	コンセント定格
☺(横型)	15A 125V

製品名	業務用コールドテーブル冷凍庫			
品番	SUF-K1261SB			
寸法	外形	幅 1200	奥行 600	高さ 800
	内形	幅 830	奥行 487	高さ 609
定 格 内 容 積	240L			
材 質	外 装	側面 前面 テーブル：ステンレス鋼板 底面 後面 ：亜鉛メッキ鋼板 グリル ：PP樹脂		
	扉	表：ステンレス鋼板 裏：ABS樹脂		
内 装	内箱	ステンレス鋼板		
	調整 棚	ポリエチレンコーティングワイヤー		
断 熱 材	断熱材	硬質発泡ポリウレタン		
	性能	庫内温度 -20℃以下 条件 周囲温度30℃ 無負荷平衡時直射日光受けず		
庫内温度設定範囲	-25℃~-15℃			
冷 却 サ イ ク ル ユ ニ ッ ト	圧 縮 機	公称出力 260W		
	凝 縮 器	フィンチューブ型 強制空冷式		
	冷 却 器	フィンチューブ型 冷気強制循環式		
	冷 媒	R134a		
送 風 機	冷却器用	DC24V	2.4W	
	凝縮器用	DC24V	4.3W×3個	
温 度 制 御	温度制御	マイコンコントロール方式、デジタル温度表示		
	霜 取 り	マイコンコントロール式自動ヒーター霜取り		
電 気 定 格	電 源	単相 100V 50Hz/60Hz		
	消 費 電 力	冷却時	166W/166W	
		霜取り時	263W/263W	
年間消費電力量	1090kWh/年			
放 熱 量	426W/426W			
電 源 コ ー ド	長さ	2.0m以上		
	プラグ 横型	接地極付2極差込み		
源 適合コンセント	接地極付2極差込み 15A 125V			
脚, 調節範囲	樹脂製 70mm~105mm			
付 属 品	網棚 1枚, 網棚(底用) 1枚, 棚受 5個 取扱説明書 1冊			
そ の 他	凝縮器フィルター			
製 品 質 量	66kg			

- 注) 1. 公称出力について：電動機単体のある基準で定められた出力です。
 2. 機械全体で消費される電力は、消費電力の項目に表示しております。ご使用の際は、この値をご利用ください。
 3. SCALEは1/20。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)
 4. 外形高さ寸法は、脚高さ80mm時の寸法です。

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	M. MAEDA	A3サイズ	SUF-K1261SB-00
	20.01.15	1/20	作成日 20.01.15 (M. MAEDA)

製品コード	840-241-17
品 番	SUF-K1261SB

仕様は改良により一部変更する場合があります。