



フﾟラｸﾞ = ☺ ☒

製品名	食器洗浄機			
品番	DW-HT44U			
寸法	外形(W×D×H)	600	600	1277
材質	外装	ステンレス鋼板		
	内装	タンク, ステンレス鋼板		
性能	処理能力	4.2ラック/時(可変)		
		皿 672枚/時	グラス 1512個/時	どんぶり 378個/時
洗浄サイクル	洗浄時間	標準8.4秒(可変)		
		洗い 7.0秒(可変)	休止 4秒	すすぎ 標準コース10秒(可変) 節水コース 8.5秒 もっと節水コース7.5秒
	洗浄方法	上下回転スプレーノズル		
	洗い	流量	温度	タンク容量
		280L/分	60~65℃	29L
	すすぎ	流量		タンク容量
		標準コース 約2.6L/ラック(可変) 節水コース 約2.2L/ラック もっと節水コース約2.0L/ラック	11L 温度 85℃	
	ポンプモーター	洗い 400W	すすぎ 100W	
	補助加熱	ヒーター 1.3kW		
	すすぎタンク	ヒーター 0.8kW		
電気定格	洗浄機本体		洗浄水加熱	
	電源	単相100V 50/60Hz	単相100V 50/60Hz	
	消費電力	1.35/1.32kW		1.3/1.3kW
		(2電源合計) 2.65/2.62kW		
運転電流	13.8/13.3A		13/13A	
	(2電源合計) 26.8/26.3A			
電源	コード長さ	2.7m	2.7m	
	プラグ	接地形2極差込み	接地形2極差込み	
	適合コンセント	接地形2極差込み 15A 125V (2個必要)		
配管口径	① 給湯管	R1/2		
	② 洗浄タンク排水管	R1 1/2		
	③ すすぎタンク オーバーフローホース	フレキシブルホース (外径30mm)		
台脚	樹脂製 調節範囲 190~270mm			
付属品	ラック1個, 排水用フレキシブルホース1本			
製品質量	約7.2kg			

注) 1. この製品は、電源周波数50/60Hzによって一部仕様異なります。
2. SCALEは1/10。(この用紙サイズがA3の場合の尺度です)

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	社名変更
	K. OZAKA	A3サイズ	DW-HT44U-01	
	09.06.11	1/10	作成日 12.03.07 (T. MUNEZUKA)	

製品コード	366-063-00
品番	DW-HT44U