



〈注意〉  
\*詳しくは設置説明書をよくお読みのうえ適切に組み込んでください。  
\*電源コード・接続コードはたるまないように架台裏面に固定してください。

品名	業務用IHクッキングヒーター(業務用)
品番	KZ-DK2001
形式	ドロップインタイプ
型式確認番号	第EAPT01号
製品外形寸法(約)	本体:276(W)X316(D)X86(H)(mm) コントローラ:180(W)X55(D)X90(H)(mm)
製品質量(約)	5.3kg コントローラ、付属品含む
トッププレート	ガラスセラミック(白板) 約3.8mm
トップフレーム	ステンレス鋼板(SUS-430 約t0.8)
キャビネット	電気亜鉛メッキ鋼板(SECC 約t0.8)
コントロールボックス	ポリプロピレン (PP)
コントロールカバー	電気亜鉛メッキ鋼板(SECC 約t0.8)
コントロールプレート	ポリエステルフィルム:PET 約t0.188mm
電源コード	EPゴム絶縁クロロブレンキャブタイプコード(2mm <sup>2</sup> 3芯) 約2m
接続コード	耐熱強化ビニールシールド線 約2.3m
電源	単相3線式 200V, 50Hz-60Hz共用
定格消費電力	2000W
高周波出力(約)	1760W
発振周波数(約)	鉄鍋 23.25kHz 23.85kHz
風路	前面吸気、後面排気
電源スイッチ	タクトスイッチ
保護装置	適正負荷検知、オートオフ機能 切り忘れ防止機能、温度過昇防止 フィルター目詰り検知、電源SW自動OFF 電流ヒューズ
火力調節	タッチ式(6段階) ・6:約2000W ・5:約1450W ・4:約1000W ・3:約700W ・2:約500W ・1:約195W相当 (330Wのデューティー運転)
加熱	設定時間:0分~4分59秒(1秒単位) 火力:6(固定)
タイマー加熱	設定時間:0分~9分59秒(1秒単位) 火力調節:可能
付属品	取扱説明書、設置説明書、備書、ラベル(取扱注意)、住所一覧
電源プラグ形状	15A 250V 2極接地極付 防雨プラグ (パナソニック製 WF7615)
耐荷重(約)	約30kg
使える鍋	10cm~24cm(底の平らな部分の直径) ※非磁性鍋は入力が低くなる場合があります。

尺度	1/5	名称	業務用IHクッキングヒーター
		品番	KZ-DK2001
作成	2/18	外形寸法図	

(単位:mm)

パナソニック株式会社 キッチンアプライアンス事業部