



特長

1. 温度調整、漏電しや断器、ドレン排水の前面操作化
2. 前部アジャストボルト、後部車輪方式を採用設置のし易さ実現
3. 強制蒸発方式により、排水作業の軽減
4. 壁ピタ設置が可能
5. ユニット室に綿ホコリや紙屑を吸込みにくい構造

オプション追加棚品番 SMR-T8

製品名	冷蔵ショーケース		
区分名(区分)	箱形ショーケース(1A)		
品番	SMR-M120NC		
寸法	幅	奥行	高さ
	外形 750	550	1080
内形 670	442	615	
有効内容積	186 L		
冷却内容積	226 L		
収容能力	ビール中ビン(φ72) 120本 ビール大ビン(φ78) 100本		
外箱	樹脂焼付塗装鋼板		
内箱	樹脂焼付塗装鋼板		
断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡		
扉	左右スライド式* ラス2枚扉		
棚	1段1枚		
圧縮機	全密閉型 AC100V 50/60Hz		
冷媒	R134a		
冷却器	フィンチューブ型強制循環式		
送風機	蒸発器用 1W×1 凝縮器用 2.5W×1		
温度調節	自動温度調節器(ダイヤル式)		
凝縮器	ワイヤチューブ型強制空冷式		
霜取	タイマ式オフサイクルデフロスト		
性能	庫内空気温度3℃~10℃(調節可) 条件:外気温30℃、湿度60%RH、無負荷、直射日光受けず		
使用温度範囲	外気温5~30℃、湿度60%RH以下		
年間消費電力量	630kWh/年 (この値は付加機能の無い場合です。 値は付加機能により異なります。)		
電気特性	電源	単相 AC100V	
	周波数	50Hz/60Hz	
	消費電力	163W/162W	
	電流	2.5A/2.0A	
運転時力率	0.65/0.81		
放熱量	340W/370W		
付属品	棚(1枚)、棚受け(2個)、底敷(1枚) 排水皿(1個)、温度計(1個)		
製品質量	68Kg		
その他	漏電遮断器付き、調節脚(前側2個) キャスター(後側2個)		

プラグ形状	コンセント定格
(横型)	7A 125V

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号
	H. IGUCHI	A3サイズ	SMR-M120NC-01-D
	18.04.09	1/10	作成日 18.04.09(H. IGUCHI)

製品コード	848-400-95
品番	SMR-M120NC

仕様は改良により一部変更する場合があります。