



名 称	冷蔵ショーケース	
形 式 名	A G - 7 0 X B	
総内容積 L	8 7	
有効内容積 L	6 9	
性 能	無負荷時の庫内空気温度は0～10℃に保冷（ただし、外気温30℃、直射日光を受けず）	
外形寸法 mm	幅 429 × 奥行 410+35 × 高さ 953	
内箱寸法 mm	幅 397 × 奥行 376 × 高さ 584	
製品重量 kg	40	
貯 蔵 庫	外 箱	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル粉体樹脂塗装仕上げ
	内 箱	四面複層ガラス 及び 合成樹脂製底板
	断 熱 材	発泡ポリスチレン
	ショーウィンド	四面複層ガラス
	陳列段数	4段（3段取外し多段調節可能）
庫	天 板	合成樹脂
	扉（引戸）	蝶番式前後扉、複層ガラス製（逆扉可能）
冷 凍 サ イ ク ル	照 明	—
	電 源	100V 50/60Hz ELB付 ①(125V,7A)
	電動圧縮機	全密閉型レシプロ 呼称出力 100W
	蒸 発 器	強制対流式 フィンチューブ形
	凝 縮 器	強制空冷式 ワイヤークューブ形
	送 風 機	蒸発器、凝縮器兼用 2W
	霜取方式	オフサイクル式自動除霜
	排水方式	排水皿式（蒸発皿兼用）
	冷 媒	HFC-134a
	保護装置	オーバーロードリレー（自動復帰形）、温度ヒューズ
別 売 品	警報装置	—
	温度調節	自動電子制御式
	電源コードの長さ	約 2.8m（有効長さ）
消費電力 W	189/185	
貯 蔵 量	250L缶 126本 350L缶 100本 500Lペットボトル 48本	
付 属 品	排水皿、網棚一式	
別 売 品	鍵金具	

※本図は改良のため変更されることがあります。

作成	審査	承認	名 称	AG-70XB 外形寸法図
三角法	尺度 1:10	製図年月日 98. 9.16		