



名称	温蔵冷蔵ショーケース
形式名	AG-H60XC
総内容積L	71
有効内容積L	56
性能	加温性能 100%負荷時の品温は平均55±4℃に保温(ただし、外気温15℃) 冷却性能 無負荷時の庫内空気温度は0~10℃に保冷(ただし、外気温30℃、直射日光を受けず)
外形寸法mm	幅 429 × 奥行 410+35 × 高さ 882
内箱寸法mm	幅 397 × 奥行 376 × 高さ 511
製品質量kg	39
貯蔵庫	外箱 高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル粉体樹脂塗装仕上げ 内箱 四面複層ガラス 及び 合成樹脂製底板 断熱材 発泡ポリスチレン ショーウィンド 四面複層ガラス 陳列段数 3段(2段多段調節可能) 天板 合成樹脂 扉(引戸) 蝶番式前後扉、複層ガラス製(逆扉可能) 照明
電源	100V 50/60Hz ELB付 ①(125V,7A)
電動圧縮機	全密閉型レシプロ 呼称出力 100W
蒸発器	強制対流式 フィンチューブ形
凝縮器	強制空冷式 ワイヤータンブ形
送風機	蒸発器、凝縮器兼用 2W
霜取方式	オフサイクル式自動除霜
排水方式	排水皿式(蒸発皿兼用)
冷媒	HFC-134a
保護装置	オーバーロードリレー(自動復帰形)、温度ヒューズ
警報装置	
温度調節	自動電子制御式
電源コードの長さ	約 2.8m(有効長さ)
ヒーター	シリコンプレートヒーター
加温機構	ホットプレート 1段 高級電気亜鉛メッキ鋼板アクリル樹脂塗料焼付仕上げ ヒーター入力 139W 断熱材 グラスウール 保護装置 温度ヒューズ 温度調節 バイメタル式サーモスタット
消費電力W	冷却 186/182 加温 139
貯蔵量	温蔵 250mL缶 39本 350mL缶 25本 兼冷蔵 250mL缶 84本 350mL缶 50本 冷蔵 500mLペットボトル 24本 全冷蔵 250mL缶 123本 350mL缶 75本 500mLペットボトル 47本
付属品	排水皿、網棚一式
別売品	鍵金具

作成	審査	承認	名 AG-H60XC 称 外形寸法図
三角法	尺度 1:10	製図年月日 98.12.3	

※本図は改良のため変更されることがあります。