



総内容積 67 L
 有効内容積 54 L
 製品質量 35 kg

※本図は改良のため変更されることがあります。

名称	冷蔵ショーケース	
形式名	AG-LI54X	
総内容積	L	67
有効内容積	L	54
性能	無負荷時の庫内空気温度は0℃～10℃に保冷 (ただし、外気温30℃、直射日光受けず)	
外形寸法	mm.	幅429 × 奥行410+35 × 高さ874
内形寸法	mm.	幅397 × 奥行376 × 高さ453
製品質量	kg.	35
世帯貯蔵庫	外箱	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル粉体樹脂塗装仕上げ
	内箱	四面複層ガラス及び合成樹脂製底板
	断熱材	発泡ポリスチレン
	ショーウィンド	四面複層ガラス
	陳列段数	3段(2段取外し・多段調節可能)
	天板	合成樹脂
	扉(引戸)	蝶番式前後扉、複層ガラス製(逆扉可能)
照明	蛍光灯10W 1本	
冷媒サイクル	電源	100V 50/60Hz (ⓐ) 7A 125V) ELB付
	電動圧縮機	全密閉型レシプロ 呼称出力 100W
	蒸発器	強制対流式 フィンチューブ形
	凝縮器	強制空冷式 ワイヤチューブ形
	送風機	蒸発器・凝縮器兼用 2W
	霜取方式	オフサイクル式自動除霜
	排水方式	排水皿式(蒸発皿兼用)
	冷媒	HFC-134a
	保護装置	オーバーロードリレー(自動復帰型)、温度ヒューズ
	警報装置	—
	温度調節	自動電子制御
	電源コード長さ	約 2.8m (有効長さ)
消費電力	W	193/185
貯蔵量	250mL缶 84本、350mL缶 75本、 500mLペットボトル(H=210mm) 48本	
付属品	排水皿、網棚一式	
別売品	鍵金具	

作成	審査	承認	名 AG-LI54X 称 外形寸法図
三角法	尺度 1:10	製図年月日 06.03.29	