



名称	冷蔵ショーケース	
形式名	AGR-270X	
総内容積	L	220
有効内容積	L	152
性能	外気温30℃無負荷直射日光を受けない状態において、庫内温度 0~10℃	
外形寸法	mm	幅 500 × 奥行 535 × 高さ 1625
内箱寸法	mm	幅 466 × 奥行 462 × 高さ 1060
製品質量	kg	82
貯蔵庫	外箱	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉末塗装仕上げ
	内箱	5面複層ガラス及び合成樹脂製底板
	断熱材	発泡ポリスチレン
	ショーウィンド	5面複層ガラス
	陳列段数	6段(5段取外し、多段調節可能)
	天板	複層ガラス
照明	扉(引戸)	前面蝶番式1枚扉、複層ガラス製、鍵取付可能、逆扉可能
	照	蛍光灯 32W 2本
冷凍サイクル	電源	単相 100V 50/60Hz ELB付 ①(125V,12A)
	電動圧縮機	全密閉形レシプロ 呼称出力 200W
	蒸発器	強制対流方式 フィンチューブ形
	凝縮器	強制空冷方式 フィンチューブ形
	送風機	蒸発器用 1W×2 凝縮器用 3W×1
	霜取方式	電子制御によるオフサイクル式自動除霜
	排水方式	排水皿式(蒸発皿兼用)
	冷媒	HFC-134a
	保護装置	オーバーロードリレー 及び 凝縮温度サーモ
	警報装置	—
温度調節	自動電子制御式(デジタル温度表示、設定温度表示、故障診断機能付)	
電源コード(長)	約 2.5m(有効長さ)	
消費電力	W	336/352
貯蔵量	250mL缶 294本、350mL缶 180本	
付属品	網棚一式、網棚受け、排水皿	
別売品	—	

作成	審査	承認	名 AGR-270X
三角法	尺度 1:10	製図年月日 04.10.05	

※キャスターの位置寸法は軸中心を示し、回転半径は15mmである。
 ※本図は改良のため変更されることがあります。