



(排水ホース 外径20mm,内径15mm)  
 (排水口位置) 172.5  
 (アジャストボルト位置) 20.5  
 (キャスター位置) 36.5  
 144.5 (電源コード位置)  
 459  
 427  
 500

(アジャストボルト位置) 23.5  
 (排水口位置) 74  
 (キャスター位置) 78  
 2500 (電源コード有効長さ)  
 458  
 46  
 402  
 520

名称	冷蔵ショーケース	
形式名	AGV-200X	
総内容積L	261	
有効内容積L	197	
性能	無負荷時の庫内空気温度は0~10℃に保冷(ただし、外気温30℃、直射日光を受けず)	
外形寸法mm	幅 500 × 奥行 520+14.5 × 高さ 1768	
内箱寸法mm	幅 457 × 奥行 478.5 × 高さ 1195	
製品質量kg	89	
貯蔵庫	外箱	塗装鋼板
	内箱	5面複層ガラス 及び 合成樹脂製底板
	断熱材	発泡ポリスチレン
	ショーウィンド	5面複層ガラス
	陳列段数	7段(6段取外し多段調節可能)
天板	複層ガラス	
扉(引戸)	蝶番式扉、複層ガラス製	
照明		
冷凍サイクル	電源	100V 50/60Hz ELB付 ①(125V,7A)
	電動圧縮機	全密閉型レシプロ 呼称出力 200W
	蒸発器	強制対流式 フィンチューブ形
	凝縮器	強制空冷式 フィンチューブ形
	送風機	蒸発器用 2.5W×1 凝縮器用 3W×1
	霜取方式	オフサイクル式自動除霜
	排水方式	排水皿式(蒸発皿兼用)
	冷媒	HFC-134a
	保護装置	オーバーロードリレー(自動復帰形)
	警報装置	
温度調節	自動電子制御式	
電源コードの長さ	約 2.5m(有効長さ)	
消費電力W	241/266	
貯蔵量	250mL缶 420本 350mL缶 245本	
付属品	排水皿、網棚一式、温度計、鍵金具	
別売品		

作成	審査	承認	名 称
三角法	尺度 1:10	製図年月日 98.10.16	
			AGV-200X 外形寸法図

※キャスターの位置寸法は軸中心を示し、回転半径は15mmである。  
 ※本図は改良のため変更されることがあります。