



名称	冷蔵ショーケース	
形式名	AGV-B400X	
総内容積	L	301
有効内容積	L	220
性能	無負荷時の庫内空気温度は、0℃～10℃ (ただし、外気温30℃、直射日光を受けず)	
外形寸法	mm	幅 554 x 奥行 583 x 高さ 1843
内箱寸法	mm	幅 510 x 奥行 515 x 高さ 1163
製品質量	Kg	94kg
貯蔵庫	外箱	高級電気亜鉛メッキ鋼板ポリエステル樹脂粉体塗装仕上げ
	内箱	4面複層ガラス及び合成樹脂製底板
	断熱材	発泡ポリスチレン
	ショーウィンド	4面複層ガラス
	陳列段数	6段(5段取外し多段調節可能)
	天板	塗装鋼板
扉(引戸)	前面後面蝶番式各2枚扉、複層ガラス製、鍵取付可能	
照明	4面照明 30W 蛍光灯 押しボタンスイッチ付き	
電源	100V 50/60Hz ELB付 ① (125V 12A)	
電動圧縮機	全密閉形レシプロ 呼称出力 200W	
蒸発器	強制対流式 フィンチューブ形	
凝縮器	強制空冷式 フィンチューブ形	
送風機	蒸発器用 2W x 1基 凝縮器用 3W x 1基	
霜取方式	オフサイクル式自動除霜	
排水方式	排水皿式(蒸発皿併用)	
冷媒	HFC-134a	
保護装置	オーバーロードリレー及び凝縮温度サーモ(自動復帰形)	
警報装置	—	
温度調節	自動電子制御式	
電源コード(長)	約2.5m(有効長さ)	
消費電力	W	334/360
貯蔵量	250mL缶 392本(千鳥) 350mL缶 252本(千鳥)	
付属品	網棚一式、温度計、排水皿	
別売品	—	

※キャスターの位置寸法は軸中心を示し、回転半径は15mmである。
 ※本図は改良のため変更されることがあります。

作成	審査	承認	名 AGV-B400X
三角法	尺度 1:10	製図年月日 01.3.6	