



| | | |
|----------|---|-------------------------------|
| 名称 | 冷蔵ショーケース | |
| 形式名 | AGV-C550XB | |
| 総内容積 | L | 251 |
| 有効内容積 | L | 201 |
| 性能 | 無負荷時の庫内空気温度は0~10℃に保冷 (ただし、外気温30℃、直射日光を受けず) | |
| 外形寸法 | mm | 幅 510 × 奥行 570+24.5 × 高さ 1540 |
| 内箱寸法 | mm | 幅 472 × 奥行 531.5 × 高さ 1036 |
| 製品質量 | kg | 81 |
| 貯蔵庫 | 外箱 | 塗装鋼板 |
| | 内箱 | 4面複層ガラス 及び 合成樹脂製底板 |
| | 断熱材 | 発泡ポリスチレン |
| | ショーウィンド | 4面複層ガラス |
| | 陳列段数 | 6段(5段取外し多段調節可能) |
| | 天板 | 合成樹脂 |
| 扉(引戸) | 蝶番式扉、複層ガラス製 | |
| 照明 | — | |
| 電源 | 100V 50/60Hz ELB付 Ⓞ(125V,7A) | |
| 電動圧縮機 | 全密閉型レシプロ 呼称出力 200W | |
| 蒸発器 | 強制対流式 フィンチューブ形 | |
| 凝縮器 | 強制空冷式 フィンチューブ形 | |
| 送風機 | 蒸発器用 0.23A 24V ×3 凝縮器用 0.34A 24V ×1 | |
| 霜取方式 | オフサイクル式自動除霜 | |
| 排水方式 | 排水皿式(蒸発皿兼用) | |
| 冷媒 | HFC-134a | |
| 保護装置 | オーバーロードリレー(自動復帰形) | |
| 警報装置 | — | |
| 温度調節 | 自動電子制御式 | |
| 電源コード(長) | 約 2.3m(有効長さ) | |
| 消費電力 | W | 239/264 |
| 貯蔵量 | 250mm幅406本 または 350mm幅266本 または 500mm幅220本 | |
| 付属品 | 排水皿、網棚一式、温度計 | |

| | | | |
|-----|------|----------|--------------|
| 作成 | 審査 | 承認 | 名 AGV-C550XB |
| 櫻澤 | / | 坂本 | |
| 三角法 | 尺度 | 製図年月日 | 称 外形寸法図 |
| | 1:10 | 11.03.03 | |

※キャスターの位置寸法は軸中心を示し、回転半径は 15mmである。
※本図は改良のため変更されることがあります。