



(排水ホース 外径20mm、内径15mm)  
 (排水口位置) 354.5  
 (アジャストボルト位置) 31  
 (キャスター位置) 42

(排水口位置) 394  
 (アジャストボルト位置) 69  
 (キャスター位置) 137.5

※キャスターの位置寸法は軸中心を示し、回転半径は 15mmである。  
 ※本図は改良のため変更されることがあります。

名称	冷蔵ショーケース	
形式名	AGV-C5BOXB	
総内容積	L 307	
有効内容積	L 246	
性能	無負荷時の庫内空気温度は0~10℃に保冷 (ただし、外気温30℃、直射日光を受けず)	
外形寸法	mm 幅 510 × 奥行 570+24.5 × 高さ 1770	
内箱寸法	mm 幅 472 × 奥行 531.5 × 高さ 1266	
製品質量	kg 92	
貯蔵庫	外箱	塗装鋼板
	内箱	4面複層ガラス 及び 合成樹脂製底板
	断熱材	発泡ポリスチレン
	ショーウィンド	4面複層ガラス
	陳列段数	7段(6段取外し多段調節可能)
	天板	合成樹脂
	扉(引戸)	蝶番式扉、複層ガラス製
照明	—	
電源	100V 50/60Hz ELB付 ①(125V,7A)	
電動圧縮機	全密閉型レシプロ 呼称出力 200W	
蒸発器	強制対流式 フィンチューブ形	
凝縮器	強制空冷式 フィンチューブ形	
送風機	蒸発器用 0.23A 24V ×3 凝縮器用 0.34A 24V ×1	
霜取方式	オフサイクル式自動除霜	
排水方式	排水皿式(蒸発皿兼用)	
冷媒	HFC-134a	
保護装置	オーバーロードリレー(自動復帰形)	
警報装置	—	
温度調節	自動電子制御式	
電源コード(長)	約 2.3m(有効長さ)	
消費電力	W 239/264	
貯蔵量	250mm幅476本 または 350mm幅312本 または 500mm幅266本	
付属品	排水皿、網棚一式、温度計	

作成	審査	承認	名 AGV-C580XB
櫻澤	坂本	坂本	
三角	尺度	製図年月日	称 外形寸法図
法	1:10	11.03.03	